

Randdämmstreifen

UZIN ESB 50/5

Selbstklebender PE-Randdämmstreifen mit Standfuß in 5 mm Dicke und 50 mm Höhe

HAUPTANWENDUNGSBEREICH:

- Für die mechanische Trennung zwischen Boden und Wand vor Spachtel- oder Dünnestricharbeiten



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN:

- Verhindert Schallbrücken sicher
- Perfekt beim Einsatz von Dünnestrichen und Ausgleichsmassen
- Hohe Klebkraft
- Höhe 50 mm, Dicke 5 mm



TECHNISCHE DATEN:

Gebindeart	Rolle
Gebindegröße	20 lfm
Farbe	hellblau
Länge	20 m
Breite	5 mm
Höhe	50 mm



GÜTESIEGEL & UMWELTKENNZEICHEN:

► EMICODE EC 1 PLUS / Sehr emissionsarm

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ:

Die UZIN Randdämmstreifen selbst machen keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktdatenblättern der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG:

Verschnittreste sind Baustellenabfall.